

## INSAT EPOXY RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ

Használható kolofólium (gyanta) alapú bevonatok és aláöntések nyáklapokról történő eltávolítására.

### **Használata:**

Az oldószert juttassuk bőségesen a célterületre. Az oldószer felületre juttatásához használható kis ecset vagy fecskendő. Ha túl kevés kerül az eltávolítandó felületre, a hatóanyagok még azelőtt elpárologhatnak mielőtt az hatni kezdene, ezért a legjobb ha a teljes felületet vastagon befedi. A ragasztó feloldásának ideje függ a felvitt oldószer vastagságától. Minél tovább hagyjuk dolgozni, annál jobb eredménnyel használható. Általában 30 percig hagyjuk a felületen mielőtt megkezdénénk a teljes ragasztó eltávolítását.

(Előfordulhat, hogy 10 perc is elegendő, de ritkább esetben akár több óra is szükséges lehet.)

Eltávolítása: Alkohol vagy meleg víz segítségével lehetséges

### **Figyelmeztetések:**

- Fontos, hogy jól szellőző helyiségben végezzük el a műveletet!
- Védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező. Szembe ne kerüljön. Bőrrel érintkezve irritációt válthat ki. Ha bőrre kerül alapos kézmosás szükséges!
- Ne nyeld le és ne lélegezd be (a gőzeit sem)!
- Az üvegcsét mindig tartsd zárva!
- Tartsd távol erősebb hőszugárzástól, nyílt lángtól és egyéb gyújtó forrástól!
- Gyermekektől tartsd távol!